

Duplicadora digital

# RISO SF5230 **ETU** U

Impresión de alta velocidad de **130 ppm**

Alta resolución de **300X600 ppp**

Tamaño de papel **B4**


## *Speed Forward Edition II*



Un sistema de impresión actualizado para utilizar en diversos ámbitos

# RISO SF5230 U

## Accesorios opcionales



**Cilindro RISO Tipo FII**  
Permite imprimir a color (Estuche incluido)



**Alimentador Automático de Documentos AF-VII**  
Escanea varios documentos automáticamente.



**Separador de Trabajos IV; NIII**  
Permite una separación fácil de las hojas impresas insertando tiras de cinta.



**Kit de Alimentación de Tarjetas**  
Compatible con peso de papel de 27 lb bond a 221 lb index (100 gsm a 400 gsm).  
\*Comuníquese con el representante de ventas RISO para conocer los tipos de papel que se pueden utilizar.



**Gabinete D RISO Tipo III**  
Lujoso y con puertas para un almacenamiento práctico, con buena apariencia.



**Gabinete N RISO Tipo III**  
El lujoso estante de frente abierto también ofrece un almacenamiento práctico de insumos.

- Kit RG de Activación del Lector de Tarjetas TI
- Kit de Red RISO S10
- Controlador de la impresora RISO para Macintosh
- Kit de alimentación de sobres  
Compatible con peso de papel de 13 lb bond a 32 lb index (50 gsm a 120 gsm).

### RISO iQualitySystem™



La marca RISO iQuality indica que un producto RISO es compatible con el Sistema RISO iQuality.



**TINTA RISO Tipo FII Color (1000 ml)**



**MASTER RISO TIPO FII (B4: 250 hojas)**



**TINTA RISO Tipo FII NEGRO (1000 ml)**

## Especificaciones

<b>Métodos de creación de masters/ Método de impresión</b>		Creación de masters digital de alta velocidad/Impresión totalmente automática
<b>Tipo de original</b>		Libro u hoja
<b>Tiempo de elaboración de master*1</b>	<b>Modo Rápido de Elaboración de Master</b>	Aprox. 18 segundos (A4, alimentación de borde corto)
	<b>Modo Normal de Elaboración de Master</b>	Aprox. 20 segundos (A4, alimentación de borde corto)
<b>Resolución</b>	<b>Escaneo</b>	600 ppp × 600 ppp
	<b>Impresión</b>	300 ppp × 600 ppp, Modo Rápido de Elaboración de Master: 300 ppp × 400 ppp
<b>Área máxima de escaneo</b>		297 mm × 432 mm (11 11/16 pulgadas × 17 pulgadas)
<b>Gramaje del papel de impresión</b>		De 46 gsm a 157 gsm (12 lb bond a 42 lb bond)
<b>Gramaje del papel de impresión</b>		100 mm × 148 mm a 310 mm × 432 mm (3 15/16 pulgadas × 5 13/16 pulgadas a 12 7/32 pulgadas × 17 pulgadas)
<b>Área máxima de impresión</b>		251 mm × 357 mm (9 7/8 pulgadas × 14 1/16 pulgadas)
<b>Capacidad de apilamiento de la bandeja de alimentación de papel</b>		1000 hojas*2 (altura de apilamiento de 110 mm [4 11/32 pulgadas] o menos)
<b>Capacidad de apilamiento de la bandeja de recepción del papel</b>		1000 hojas*2 (altura de apilamiento de 110 mm [4 11/32 pulgadas] o menos)
<b>Velocidad de impresión</b>		5 niveles: 60, 80, 100, 120 y 130 ppm
<b>Ajuste de la posición de impresión</b>		Horizontal: ±15 mm (±19/32 pulgadas), Vertical: ±10 mm (±13/32 pulgadas)
<b>Modo de procesamiento de imagen</b>		Línea, Foto, Dúo, Lápiz
<b>Porcentaje de reproducción de impresión</b>		Tipo: mm Zoom (50% a 200%), índice de reproducción del 100%, 3 niveles de ampliación (141%, 122%, 116%), 4 niveles de reducción (94%, 87%, 82%, 71%) Tipo: pulgada Zoom (50% a 200%), índice de reproducción del 100%, 3 niveles de ampliación (154%, 129%, 121%), 4 niveles de reducción (94%, 78%, 65%, 61%)
<b>Interfaz de usuario</b>		Panel LCD
<b>Funciones</b>		Modo de Escaneo del original, Nivel de Escaneo, Ampliación/Reducción, Proceso de Punto, 2 en una cara, Libro, Ahorro de Tinta, Elaboración Rápida de Master, ADF Semi-Auto*3, Velocidad, Densidad, Posición de impresión, Programa A/B, Monitoreo Doble Alimentación, Clasificación Hojas de Separación, Separación de trabajos*4, Entintado, Confidencial, Pantalla del Contador, Reporte del contador, Prueba, Impresión directa, Impresión vía USB Flash, Impresión memoria del papel, Configuración de Auto Reposo, Configuración de Auto Apagado, Modo ECO, Sistema RISO iQuality
<b>Interfaz de PC</b>		USB2.0, Ethernet: 100BASE-TX/10BASE-T*5
<b>Suministro de tinta</b>		Totalmente automático (1000 ml/cartucho)
<b>Suministro/eliminación de master</b>		Totalmente automático (B4: aprox. 250 hojas por rollo)/Capacidad de eliminación: aprox. 100 hojas
<b>Fuente de alimentación*6</b>		AC 100-120 V 3.4 A, AC 220-240 V 1.6 A, 50-60 Hz
<b>Consumo de energía</b>	<b>Estándar</b>	Máx. 300 W, Lista: 20 W o menos, Reposo: 5 W o menos, Apagado: 0,5 W o menos
	<b>Accesorios opcionales conectados*7</b>	Máx. 315 W, Lista: 30 W o menos, Reposo: 10 W o menos, Apagado: 0,5 W o menos
<b>Dimensiones (A x L x Al)</b>	<b>En uso</b>	1415 mm × 670 mm*8 × 1065 mm*9 (55 23/32 pulgadas × 26 3/8 pulgadas*8 × 41 15/16 pulgadas*9)
	<b>En almacenamiento</b>	780 mm × 670 mm*8 × 1065 mm*9 (30 23/32 pulgadas × 26 3/8 pulgadas*8 × 41 15/16 pulgadas*9)
<b>Espacio requerido (A x L x Al)</b>		1415 mm × 1240 mm × 1515 mm*9 (55 23/32 pulgadas × 48 13/16 pulgadas × 59 21/32 pulgadas*9)
<b>Peso</b>		100 kg (221 lb)*10

\*1 Valor de medición cuando se ha configurado en un índice de reproducción del 100%. \*2 Al utilizar el siguiente peso de papel: 64 gsm a 80 gsm (17 lb bond a 21 lb bond) \*3 Se puede utilizar cuando el alimentador automático de documentos opcional está instalado. \*4 Se puede utilizar cuando el separador de trabajos opcional está instalado. \*5 Kit de Red RISO S10 (opcional) requerido para conectarse a la red. \*6 Para alternar entre 100-120 V y 220-240 V, consulte con su distribuidor o representante autorizado. \*7 Cuando todos los siguientes accesorios opcionales están instalados: Alimentador automático de documentos, Separador de trabajos, Lector de tarjetas TI. \*8 La profundidad no incluye los estabilizadores para el gabinete. \*9 La altura incluye el gabinete. \*10 El peso no incluye la tinta, el rollo de master ni el gabinete.  
Notas: Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso.

 RISO el Sistema RISO iQuality y la marca RISO iQuality son marcas comerciales o marcas comerciales registradas de RISO KAGAKU CORPORATION en los Estados Unidos y en otros países. Otros nombres y/o marcas comerciales corporativas son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de cada compañía, respectivamente.

Copyright ©2019 RISO KAGAKU CORPORATION. Todos los derechos reservados.

Para obtener más detalles, por favor contacte a:



**RISO LATIN AMERICA, INC.**  
13680 NW 5th Street, Suite 100 - Sunrise, FL 33325  
<http://www.risolatin.com/>